



## SUPER COOL SERIES - FTKQ-X

- **Powerful Mode** สุ่มเย็นอย่างรวดเร็วภายใน 2 นาทีหลังจากแอร์เริ่มทำงาน
- **หน้ากากแบบ Coanda** สุ่มเย็นไกลเลียบเพดานถึงหลังห้อง
- **แผ่นกรองอากาศ Air Quality Filter** ทั้งช่วยกรองฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งแบคทีเรียด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue
- **Super PCB Pro** ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร 150-264 V และ ทนไฟกระชากได้ถึง 440 V ป้องกันการเสียหายของแผงวงจรเมื่อไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งหลังจากไฟดับ
- **Self-Hygiene Booster** โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็นหลังจาก ด้วยการล้าง และเป่าแห้ง ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค
- **Mold proof** เป่าไล่ความชื้นหลังจากปิดแอร์ ลดการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- **Quiet operation mode** โหมด outdoor ทำงานเงียบ เสียงเบาเพียง 44 dB(A) และเสียงนียบเพียง 40 dB(A) เมื่อคอยล์ร้อนทำงานลดรอบต่ำสุด\*

### PERFECT FEATURES





## FTKQ-X

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKQ09XV2S	FTKQ12XV2S	FTKQ15XV2S	FTKQ18XV2S	FTKQ24XV2S
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKQ09XV2S	RKQ12XV2S	RKQ15XV2S	RKQ18XV2S	RKQ24XV2S
Norminal Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	BTU/hr		9,200 [2,400-9,900]	12,300 [2,400-13,000]	15,000 [3,800-16,400]	18,100 [3,800-18,400]	20,500 [3,800-20,800]
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	kW		2.7 [0.7-2.9]	3.6 [0.7-3.8]	4.4 [1.1-4.8]	5.3 [1.1-5.4]	6.0 [1.1-6.1]
	BTU/hr		9,200 [2,400-9,900]	12,300 [2,400-13,000]	15,000 [3,800-16,400]	18,100 [3,800-18,400]	20,500 [3,800-20,800]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W		885 [120-1,100]	1,160 [130-1,360]	1,440 [190-1,520]	1,740 [210-2,070]	1,930 [220-2,200]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)	BTU/W.h		17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTKQ09XV2S	FTKQ12XV2S	FTKQ15XV2S	FTKQ18XV2S	FTKQ24XV2S
Front Panel Color (สีหน้าทาก)			Pure White (ขาวสดใ)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m <sup>3</sup> /min (cfm)	9.9 [350]	11.2 [395]	11 [388]	12.9 [455]	13.2 [466]
	M		8.4 [297]	8.8 [311]	8.5 [300]	10.6 [374]	11.5 [406]
	L		7.1 [251]	7.1 [251]	7.0 [247]	8.6 [304]	9.8 [346]
	SL		4.6 [162]	4.6 [162]	6.2 [219]	7.1 [251]	7.5 [265]
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down) สวิตช์อัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality filter-PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)	dBA		36 / 32 / 27 / 19	39 / 33 / 28 / 19	42 / 35 / 30 / 25	44 / 40 / 35 / 25	45 / 42 / 37 / 27
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงกว้างลึก)	mm		285 x 770 x 226				
Weight (น้ำหนัก)	kg		8				
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	inch	ø5/8				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKQ09XV2S	RKQ12XV2S	RKQ15XV2S	RKQ18XV2S	RKQ24XV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m <sup>3</sup> /min (cfm)	15.1 [533]	25.5 [900]	27.4 [967]	35.0 [1,236]	45.6 [1,610]
	SL		-	-	-	-	-
Sound Level (H/SL (Min Capacity)) (ระดับเสียง)	dBA		47/44 [40]	48/44 [40]	48/44 [43]	50/46 [44]	51/47 [45]
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงกว้างลึก)	mm		418 x 695 x 244		550 x 675 x 284		595 x 845 x 300
Weight (น้ำหนัก)	kg		21	24	28	32	40
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	ø1/4				
	Gas	inch	ø3/8		ø1/2		
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type				
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)	m		15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m		15		20		30
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m		12		15		20
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)			Copper Tube				

**เงื่อนไขการรับประกัน**

1. เงื่อนไขการรับประกันความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB ; อุณหภูมิภายนอก 35°CDB ; ความยาวท่อ 7.5 m.
2. ระยะเวลาการรับประกันความเย็น : 5 ปี (สำหรับรุ่นที่ติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมและลงทะเบียนของ DAIKIN)
3. ค่าที่แสดงข้างต้นเป็นการประมาณโดยอิงจากข้อมูลในห้องปฏิบัติการภายใต้สภาวะการทดสอบที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ (PDF) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยช่างเทคนิคที่ระบุในเอกสารผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Think Earth... คิดห่วงใยในสิ่งแวดล้อม



JQA-QMA15390 091  
Slam Daikin Sales Co., Ltd



JQA-EM4484 091  
Slam Daikin Sales Co., Ltd



JQA-1452 ISO 9001 DT



JQA-E-90108 ISO 14001 DT



JQA-OH0031 ISO 45001 DT



NIST-TSI-TS1725 CALIBRATION 093



LINE: 1155-2557



LINE: 2134-2553



LINE: 1028-2561



บริษัท สยามไดकिनเซลส์ จำกัด  
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย



บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน



หมายเหตุ : สินค้าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ การขอคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ไม่สามารถดำเนินการได้