


CA-series

เย็นจัด ประหยัดจริง ตอบโจทย์ทุก GEN



Gentle Wind
ลมพัดสายลมเย็น
นุ่มนวล พ่อนคลาย



4D Airflow
ระบบกระจายแรงลม
4 ทิศทางแบบอัตโนมัติ



FAST COOLING



iFEEL



iCLEAN



HEALTHY TRI-COLOR FILTER



WI-FI (optional)

Leading inverter


รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
ฟรี! ค่าอะไหล่ ค่าบริการ ค่าเดินทาง

หมายเหตุ : เชื้อเพลิงนับไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ความเย็นที่เหนือระดับ


FAST COOLING

เย็นเร็วทันใจ ภายใน 30 วินาที
เริ่มต้นที่ 65Hz แรงความเร็วสูงสุด
5Hz/วินาที



LONG-DISTANCE AIR SUPPLY

ส่งลมไกล ครอบคลุมทุกมุมห้อง
กระจายความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้พื้นที่กว้าง



ความสบายขั้นสุด

GENTLE WIND

ลมเย็นนุ่มสบาย ไม่ปะทะตัว
ลดความรู้สึกแห้งหรือเย็นจัดเกินไป
ผ่านรูไมโครสูงสุด 3,206 รู

4D AIRFLOW

ปรับทิศทางลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง
ครอบคลุมทั้งขึ้น ลง ซ้าย และขวา

iFEEL


ตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย พร้อมปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์



ลมหายใจเพื่อสุขภาพ


HEALTHY TRI-COLOR

แผ่นกรอง 3 ชนิด ช่วยยับยั้ง
แบคทีเรียหลายสายพันธุ์



iCLEAN

ลดการสะสมของฝุ่นและเชื้อโรคด้วยระบบ
ทำความสะอาดตัวเองแบบอัตโนมัติ



ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Leading inverter

เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ ประสิทธิภาพสูง
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ใช้พลังงานน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับรุ่นที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ ไร้เสียง
และประหยัดค่าใช้จ่าย

R32

สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม
ประสิทธิภาพที่ดีกว่า ความสามารถในการทำ
ความเย็นที่สูงขึ้น และค่า GWP ที่ต่ำกว่า

CA-series

SPECIFICATIONS

Models	Indoor Unit		ASW-09/DIC-1S	ASW-13/DIC-1S	ASW-18/DIC-1S	ASW-24/DIC-1S
	Outdoor Unit		W-09/DIC-1S	W-13/DIC-1S	W-18/DIC-1S	W-24/DIC-1S
Rated Capacity	Cooling	W	2800(600-3200)	3600(800-4000)	5500(1300-5800)	7100(1800-7200)
		BTU/hr	9500	12400	18700	24600
Rated Power Consumption	Cooling	W	875	1180	1810	2300
		A	3.80	6.00	9.00	10.00
SEER		BTU/W.h	18.77	18.77	19.35	18.63
Standard EGAT No.5 Label Ranking						
Power Supply		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Air Flow Volume		m ³ /h	600	680	950	1300
Refrigerant			R32	R32	R32	R32
Refrigerant Charged		g	400	400	580	730
Refrigerant Pipe	Liquid Pipe	mm	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
	Gas Pipe	mm	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")


Indoor Unit		ASW-09/DIC-1S	ASW-13/DIC-1S	ASW-18/DIC-1S	ASW-24/DIC-1S	
Indoor Unit Weight (Net)	Kg	7.5	8.5	11	13	
Noise	dB(A)	41/34/31/23	41/36/31/27	47/43/40/36	50/47/43/38	
Dimension	Net Dimension (W×H×D)	mm	766×298×202	834×298×202	1002×318×223	1145×331×230
	Packing Dimension (W×H×D)	mm	831×371×282	891×371×282	1070×385×312	1210×400×327

Outdoor Unit		W-09/DIC-1S	W-13/DIC-1S	W-18/DIC-1S	W-24/DIC-1S	
Outdoor Unit Weight (Net)	Kg	20	20	23	30	
Noise	dB(A)	51	52	53	56	
Dimension	Net Dimension (W×H×D)	mm	709×536×280	709×536×280	709×536×280	830×655×315
	Packing Dimension (W×H×D)	mm	825×345×595	825×345×595	825×345×595	945×400×715


อุปกรณ์ในชุด



Indoor Unit



Outdoor Unit



Remote Controller



Wi-Fi Kit (Optional)



บริษัท เอย์อิทซ์ คลาวด์ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
89 อาคารไอโอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

AUX Thailand 02-115-0800 www.auxair.com/th

